

Diamantproducten





Een breed scala aan standaard en speciale diamantproducten samengesteld en geproduceerd in onze op kwaliteit gecontroleerde laboratoria. Elk Kemet diamantproduct is een speciaal mengsel van diamantpoeder met een specifieke gradering en concentratie in een chemische drager, dit garandeert een optimale:

- Verspaning en afwerking;
- Eenvoudige reiniging;
- Temperatuurbestendigheid;
- Bevochtiging om uitdroging te voorkomen.

4

Speciale producten

Door veranderende techniek, worden constant nieuwe diamantproducten ontwikkeld om aan steeds specifiekere eisen te voldoen. Deze producten kunnen diverse types diamant bevatten toegespitst op de toepassing, bijvoorbeeld monokristallijn, polykristallijn of natuurlijk poeder, gesuspendeerd in unieke chemische dragers. Onze laboratoria zijn beschikbaar om te helpen en nieuwe formules te ontwikkelen gebaseerd op uw behoeften.

Alleen het beste

Wij gebruiken alleen het beste diamantpoeder en hoogzuivere chemicaliën in Kemet diamantproducten. De meeste Kemet producten zijn biologisch afbreekbaar.

- **Diamantgradering** - de uitzonderlijk strakke graderingsstandaarden door Kemet ontwikkeld overstijgen vele internationale normen en garanderen dat Kemet diamantproducten ontwikkeld worden naar de nauwste toleranties;
- **Kwaliteitscontrole** - door microscopische en computeranalyses wordt exact de juiste gradering en vorm gewaarborgd voor maximale snijprestaties;
- **Constance prestaties** - vervaardigd onder BS EN ISO 9002 standaarden. Onze garantie dat de kwaliteit consistent zal zijn;
- **Gebruiksvriendelijk** - vervaardigd van hoogzuivere chemicaliën - veilig te gebruiken en milieuvriendelijk.

Kemet diamantpasta's

* Bij benadering.

	Maaswijdte	Microngrootte
	140.000*	0.1
	25.000*	0.25
	14.000*	1
	8.000*	3
	3.000*	6
	1.800*	8
	1.200*	14
	600*	25
	300*	45
	230*	60
	170*	90

Toepassingsgebieden

- Vliegtuigindustrie;
- Auto industrie;
- Computer;
- Keramiek;
- Gereedschap- en matrijzenmakerij;
- Optische vezels;
- Pneumatiek;
- Hydrauliek;
- Laser;
- Elektronica;
- Petrochemie;
- Optiek;
- Medische uitrusting;
- Audio en video;
- Mechanische afdichtingen en afsluiters;
- Onderzoek;
- Draad;
- Snijgereedschap;
- Productie meetinstrumenten;
- Algemene mechanica;
- Energieproducten.

Diamantposter

Vraag onze poster aan!

KEMET DIAMANTPASTA'S & TOEBEHOREN

Wie geeft u de voorkeur aan de volgende producten?
 HCS 6000 6000 6000
 HCS 4500 4500 4500
 HCS 3000 3000 3000
 HCS 1500 1500 1500
 HCS 750 750 750
 HCS 375 375 375
 HCS 187 187 187
 HCS 94 94 94
 HCS 47 47 47

Kleur	Maat-wijzer	Opmaak	Opmaak	Opmaak	Opmaak	Opmaak	Opmaak	Opmaak	Opmaak	Opmaak
Blauw	170	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Oranje	60	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Rood	8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Geel	6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Wit	90	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.

De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.
 De afgeleverde producten worden geleverd in een plastic zak van 1000 gram.



Hoogwaardige diamantpasta voor handmatig polijsten.

Eigenschappen:

- Zeer nauwkeurige selectie van diamant;
- Snelle verspaning en lange standtijd;
- Grote hitteweerstand;
- Betere spreiding over plaat of doek door verhoogde 'slip' van de chemische drager;
- Op water gebaseerde suspensie;
- Oplosbaar in zowel op olie- als watergebaseerde vloeistoffen.

Toepassingen:

Aanbevolen voor de gereedschapmakerij, precisie productie toepassingen alsook voor gebruik in laboratoria.

Op aanvraag leverbaar in precisie doseerspuit, drukspuit of indooppotje.



Precisie doseerspuit

De precisie doseerspuit is speciaal ontworpen om de Kemet diamantpasta zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doseren, waardoor er geen pasta verloren gaat of wordt vervuild.

Elke microngrootte is verkrijgbaar in verschillende diamantconcentraties en wordt van laag naar hoog aangegeven. Bijvoorbeeld: 3-KD-C2 heeft een hogere diamantconcentratie dan 3-KD-C1.

Eindpolijsting

Micron	Concentratie code	Kleur	Precisie doseerspuit	Drukspuit	Drukspuit
			5g Art.nr.	10g Art.nr.	20g Art.nr.
1/10	1/10-KD-C1	Grijs	10501	1050110	1050120
	1/10-KD-C2	Grijs	10502	1050210	1050220
1/4	1/4-KD-C1	Grijs	10503	1050310	1050320
	1/4-KD-C2	Grijs	10504	1050410	1050420
1	1-KD-C1	Blauw	10505	1050510	1050520
	1-KD-C2	Blauw	10506	1050610	1050620
	1-KD-C3	Blauw	10507	1050710	1050720
3	3-KD-C1	Groen	10508	1050810	1050820
	3-KD-C2	Groen	10509	1050910	1050920
	3-KD-C3	Groen	10510	1051010	1051020
	3-KD-C4	Groen	10511	1051110	1051120

Leppen en voorpolijsting

Micron	Concentratie code	Kleur	Precisie doseerspuit	Drukspuit	Drukspuit
			5g Art.nr.	10g Art.nr.	20g Art.nr.
6	6-KD-C1	Geel	10512	1051210	1051220
	6-KD-C2	Geel	10513	1051310	1051320
	6-KD-C3	Geel	10514	1051410	1051420
8	8-KD-C1	Rood	10515	1051510	1051520
	8-KD-C2	Rood	10516	1051610	1051620
	8-KD-C3	Rood	10517	1051710	1051720
	8-KD-C4	Rood	10518	1051810	1051820
14	14-KD-C1	Bruin	10519	1051910	1051920
	14-KD-C2	Bruin	10520	1052010	1052020
	14-KD-C3	Bruin	10521	1052110	1052120

Snelle verspaning

Micron	Concentratie code	Kleur	Precisie	Drukspuit	
			doseerspuit	10g	20g
			5g	Art.nr.	Art.nr.
			Art.nr.		
25	25-KD-C1	Mahonie	10522	1052210	1052220
	25-KD-C2	Mahonie	10523	1052310	1052320
	25-KD-C3	Mahonie	10524	1052410	1052420
45	45-KD-C1	Paars	10525	1052510	1052520
	45-KD-C2	Paars	10526	1052610	1052620
	45-KD-C3	Paars	10527	1052710	1052720
60	60-KD-C1	Oranje	10528	1052810	1052820
	60-KD-C2	Oranje	10529	1052910	1052920
90	90-KD-C1	Wit	10530	1053010	1053020
	90-KD-C2	Wit	10531	1053110	1053120



Olieoplosbare diamantpasta voor machinaal polijsten. Een veelzijdige diamantpasta vanwege een perfecte selectie van diamantkorrels. Uiterst geschikt voor polijsten en leppen.

Gebruik:

- Mechanisch: met vijl en roterend elektrisch of luchthandgereedschap;
- Ultrasoon: om verdamping van suspensieoplossing te voorkomen.

Eigenschappen:

- Snelle verspaning
- Perfecte oppervlakteafwerking
- Verdunning heeft geen invloed op de uniforme suspensie;
- Uitstekende hechting aan het lepgereedschap;
- Tot elk gewenste consistentie te verdunnen;
- Slechts minimale smering vereist;
- Oplosbaar in op olie gebaseerde vloeistoffen;

Toepassingen:

- Aanbevolen voor de gereedschapsmakerij;
- Geschikt voor het bewerken van hardmetaal, harde materialen en keramiek;
- Ideaal voor interventie aan spuitgietmatrijzen, omdat deze pasta een hoge hitteweerstand heeft.

Te leveren in precisie doseerspuit, drukspuit of indooppotje.



Precisie doseerspuit

De precisie doseerspuit is speciaal ontworpen om de Kemet diamantpasta zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doseren, waardoor er geen pasta verloren gaat of wordt vervuild.

Elke microngrootte is verkrijgbaar in verschillende diamantconcentraties en wordt van laag naar hoog aangegeven. Bijvoorbeeld: 3-L-C2 heeft een hogere diamantconcentratie dan 3-L-C1.

Eindpolijsting

Micron	Concentratie code	Kleur	Precisie doseerspuit	Drukspuit	Drukspuit
			5g Art.nr.	10g Art.nr.	20g Art.nr.
1/4	1/4-L-C1	Grijs	10201	1020110	1020120
1	1-L-C1	Blauw	10202	1020210	1020220
	1-L-C2	Blauw	10203	1020310	1020320
3	3-L-C1	Groen	10204	1020410	1020420
	3-L-C2	Groen	10205	1020510	1020520

Leppen en voorpolijsting

Micron	Concentratie code	Kleur	Precisie	Drukspuit	
			doseerspuit	10g	20g
			5g	Art.nr.	Art.nr.
			Art.nr.		
6	6-L-C1	Geel	10206	1020610	1020620
	6-L-C2	Geel	10207	1020710	1020720
8	8-L-C1	Rood	10208	1020810	1020820
	8-L-C2	Rood	10209	1020910	1020920
14	14-L-C1	Bruin	10211	1021110	1021120
	14-L-C2	Bruin	10212	1021210	1021220

Snelle verspaning

Micron	Concentratie code	Kleur	Precisie	Drukspuit	
			doseerspuit	10g	20g
			5g	Art.nr.	Art.nr.
			Art.nr.		
25	25-L-C1	Mahonie	10213	1021310	1021320
	25-L-C2	Mahonie	10214	1021410	1021420
45	45-L-C1	Paars	10216	1021610	1021620
	45-L-C2	Paars	10217	1021710	1021720
	45-L-C3	Paars	10218	1021810	1021820
60	60-L-C1	Oranje	10219	1021910	1021920
90	90-L-C1	Wit	10220	1022010	1022020



Kemet diamantpasta type OS is een op olie gebaseerde pasta, oplosbaar in olie en bevat veel diamant. Door een optimale diamantselectie heeft dit type pasta een hoge snijcapaciteit.

Toepassing:

- Bewerken van harde materialen zoals geharde staalsoorten en hard metaal.

Diamantconcentratie

Elke microngrootte is verkrijgbaar in verschillende diamantconcentraties en wordt van laag naar hoog aangegeven. Bijvoorbeeld: 3-OS-C2 heeft een hogere diamantconcentratie dan 3-OS-C1.

Eindpolijsting


Micron	Concentratie code	Kleur	Drukspuit	
			10g Art.nr.	20g Art.nr.
1/4	1/4-OS-C1	Grijs	1014110	1014120
	1/4-OS-C2	Grijs	1014210	1014220
1	1-OS-C1	Blauw	1014510	1014520
	1-OS-C2	Blauw	1014610	1014620
	1-OS-C3	Blauw	1014710	1014720
3	3-OS-C1	Groen	1014910	1014920
	3-OS-C2	Groen	1015010	1015020
	3-OS-C3	Groen	1015110	1015120
	3-OS-C4	Groen	1015210	1015220

Leppen en voorpolijsting

Micron	Concentratie code	Kleur	Drukspuit	
			10g Art.nr.	20g Art.nr.
6	6-OS-C1	Geel	1015310	1015320
	6-OS-C2	Geel	1015410	1015420
	6-OS-C3	Geel	1015510	1015520
8	8-OS-C1	Rood	1015710	1015720
	8-OS-C2	Rood	1015810	1015820
	8-OS-C3	Rood	1015910	1015920
	8-OS-C4	Rood	1016010	1016020
14	14-OS-C1	Bruin	1016110	1016120
	14-OS-C2	Bruin	1016210	1016220
	14-OS-C3	Bruin	1016310	1016320

Snelle verspaning

Micron	Concentratie code	Kleur	Drukspuit	
			10g Art.nr.	20g Art.nr.
25	25-OS-C1	Mahonie	1016510	1016520
	25-OS-C2	Mahonie	1016610	1016620
	25-OS-C3	Mahonie	1016710	1016720
45	45-OS-C1	Paars	1016910	1016920
	45-OS-C2	Paars	1017010	1017020
60	60-OS-C1	Oranje	1017310	1017320
	60-OS-C2	Oranje	1017410	1017420
90	90-OS-C1	Wit	1017710	1017720
	90-OS-C2	Wit	1017810	1017820



Type CP

Pasta op basis van polykristallijne diamantkorrels voor een hoogwaardige polijsting, in het bijzonder voor composietmaterialen.

Micron	Drukspuit 5g Art.nr.	Drukspuit 10g Art.nr.	Drukspuit 20g Art.nr.
1/10	15198	1519810	1519820
1/4	15199	1519910	1519920
1/2	15200	1520010	1520020
1	15201	1520110	1520120
3	15203	1520310	1520320
6	15206	1520610	1520620
9	15209	1520910	1520920
15	15215	1521510	1521520
25	15225	1522510	1522520

Type KC

Polijstpasta met hoge concentratie, aanbevolen voor het polijsten van nieuwe matrijzen. Olieoplossing. Snelle afname van krassen bij retoucheerwerken op matrijzen uit productie.

Micron	Drukspuit 10g Art.nr.	Drukspuit 20g Art.nr.
1-KC947	1210110	1210120
3-KC922	1210510	1210520
6-KC937	1210610	1210620
8-KC938	1210910	1210920
14-KC939	1211210	1211220
25-KC821	1211310	1211320

Ontwikkeld voor de Kemet lep- en polijstuitrustingen.

Goed geselecteerde diamant in een dikkere chemische drager leidt bij zuinig verbruik tot aanzienlijke verspaning en lage ruwheidswaarden.

Door middel van het Kemet doseersysteem eenvoudig en economisch op de lepplaat aan te brengen.



K emulsie

Monokristallijne diamantemulsie op olie/waterbasis. Algemeen inzetbaar, lage viscositeit; een goede keus voor de meeste toepassingen.

Voor K emulsie adviseren wij K vloeistof te gebruiken.

Micron	400g	2000g
	Art.nr.	Art.nr.
1/4	1145041	1145061
1	1145141	1145161
3	1145341	1145361
6	1145641	1145661
8	1145841	1145861
14	1146441	1146461
25	1147541	1147561
45	1149541	1149561



O emulsie

Monokristallijne diamantemulsie op oliebasis. Hoge viscositeit; gemakkelijk reinigbaar.

Voor O emulsie adviseren wij K vloeistof te gebruiken.

Micron	400g	400g
	Normale concentratie Art.nr.	Hoge concentratie Art.nr.
1/4	1155040	1155041
1	1155140	1155141
3	1155340	1155341
6	1155640	1155641
8	1155840	1155841
14	1156440	1156441
25	1157540	1157541
45	1159540	1159541



Aquapol

Aquapol is de volgende generatie in wateroplosbare diamantvloeistoffen. Verkrijgbaar in monokristallijn (Aquapol-M) en polykristallijn (Aquapol-P). Aquapol is makkelijk afneembaar en schuimt niet. Speciaal ontwikkeld voor polijsten op doek.

Eigenschappen:

- Uniforme suspensie van diamantdeeltjes;
- Hoeft niet geroerd te worden;
- Geschikt voor Kemet doseersysteem of alternatieve doseersystemen;
- Kleurgecodeerd voor herkenbaarheid.

In 400 grams flessen met triggerspray. Op aanvraag leverbaar in 500 ml, 1 liter en 2.5 liter.

Micron	Aquapol-M 400g Art.nr.	Aquapol-P 400g Art.nr.
1/10	1549740	1579740
1/4	1549840	1579840
1/2	1549940	1579940
1	1550140	1580140
3	1550340	1580340
6	1550640	1580640
9	1550940	1580940
15	1551540	1581540
25	1552540	-

FastCut

FastCut is een wateroplosbare diamantvloeistof die, tijdens testen, de prestaties bij leppen met oliehoudende producten met 25% oversteeg.

Eigenschappen:

- De laatste generatie wateroplosbare diamantvloeistof;
- Uitstekende verspaning;
- Eenvoudig afneembaar;
- Schuimt niet.

Indien er een verdunningsvloeistof nodig is, adviseren wij vloeistof type W9.

Micron	400g Art.nr.	2000g Art.nr.
1	1190141	1190161
3	1190341	1190361
6	1190641	1190661
8	1190841	1190861
14	1191441	1191461
25	1192541	1192561





Diamantstaven

Micron	Kleur	Art.nr.
1/10	Grijs	10970W
1/4	Grijs	10975W
1	Blauw	10901W
3	Groen	10903W
6	Geel	10906W
8	Rood	10908W
14	Bruin	10914W
25	Mahonie	10925W
45	Paars	10945W
60	Oranje	10960W

Kemet diamantspray

Diamant is in een dun vloeibare suspensie opgenomen, waardoor verstuijing mogelijk is. De spray vindt voornamelijk toepassing op polijstdoek bij materiaalonderzoek, waar een goede spreiding van de diamant over het doek van groot belang is.

Deze spray is vervaardigd uit een op water gebaseerde suspensie met een glycol-toevoeging. Hierdoor wordt deze spray onmisbaar bij het aanzetten van spuitgietmatrijzen. De glycol zorgt namelijk voor het gemakkelijk loskomen van kunststofproducten. Dit voorkomt krassen aan de matrijs.

Typische eigenschappen:

- Snelle verspaning;
- Oplosbaar in water en olie;
- Speciaal ontwikkeld voor het zuinig aanbrengen van diamantpasta op grote oppervlakken.

Geleverd in pump-up flacon, 100g (Schudden en oppompen, vóór gebruik).

Advies:

Voor de Kemet diamantspray adviseren wij OS of W vloeistof te gebruiken.

Micron	Kleur	Art.nr.
1/10	Grijs	10878
1/4	Grijs	10879
1/2	Naturel	10880
1	Blauw	10881
3	Groen	10883
6	Geel	10886
9	Rood	10888
14	Bruin	10894
25	Mahonie	10895
45	Paars	10896



Kemet diamant gel

Kemet diamantgel is ontwikkeld om het beste van de Kemet diamantpasta's en diamantemulsies met elkaar te combineren.

Eigenschappen:

- Gebruiksklaar, zonder toevoeging van vloeistof;
- Behoudt haar viscositeit, ook tijdens lange perioden zonder gebruik;
- Diamantdeeltjes zijn nauwkeurig geselecteerd;
- In doseerflacon, voor een gemakkelijk en efficiënt gebruik;
- Ideaal voor het polijsten van grote oppervlakken;
- Met kleurcodering per grofte, voor een gemakkelijke en snelle herkenbaarheid.

Geleverd in 30g flacon, van 1 tot 45 micron.

Micron	Kleur	Art.nr.
1	Blauw	10701
3	Groen	10703
6	Geel	10706
8	Rood	10708
9	Rood	10709
15	Bruin	10715
25	Mahonie	10725
30	Mahonie	10730
45	Paars	10745



Kemet vloeistoffen zijn speciaal ontwikkeld om de Kemet diamantpasta zo efficiënt mogelijk te laten snijden en polijsten. Er zijn verschillende typen vloeistoffen beschikbaar, zowel op olie- als op waterbasis.

Alle Kemet verdunningsvloeistoffen zijn op de verschillende Kemet diamantpasta's, -staven, -sprays en -emulsies afgestemd zodat deze hun specifieke eigenschappen behouden of aanvullen, teneinde zo efficiënt mogelijk te kunnen snijden en polijsten. Zo hebben alle verdunningsvloeistoffen de eigenschap samenklonteren van diamantjes te voorkomen om beschadigingen aan het bewerkte oppervlak te vermijden.

Er zijn 5 standaard vloeistoffen beschikbaar, waarvan 2 op water- en 3 op oliebasis.

Leverbaar in containers van 2.5l en flacons van 450ml compleet met triggerspray. Type K is alleen beschikbaar in containers van 2.5l.

Type W - wateroplosbaar

Op water gebaseerde vloeistof met lage viscositeit. Te gebruiken bij KD en W pasta. Aanbevolen voor gebruik op alle Kemet polijstdoeken ter bevordering van hun standtijd. Kleur: helder.

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Triggerspray	450ml	1195504
Container	2.5l	1195525

NML - Type W2 - wateroplosbaar

Op water gebaseerde vloeistof met lage viscositeit. Te gebruiken bij WM, WP en WX emulsie. In het bijzonder wanneer deze worden gebruikt op Kemet platen ten behoeve van metallografische toepassingen. Kleur: geel.

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Triggerspray	450ml	1195004
Container	2.5l	1195025

Type W9 - wateroplosbaar

Op water gebaseerde vloeistof. Te gebruiken bij FastCut en Aquapol (zie hoofdstuk diamantemulsie). Kleur: transparant.

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Triggerspray	450ml	1195904
Container	2.5l	1195925

Type OS - olieoplosbaar

Op olie gebaseerde vloeistof met lage viscositeit. Hoofdzakelijk te gebruiken voor KD en L pasta. Aanbevolen voor het polijsten van gereedschap, matrijzen en soortgelijke werkstukken. Kleur: blauw.

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Triggerspray	450ml	1196004
Container	2.5l	1196025



4

Type LS

Deze vloeistof is een alternatief voor de OS vloeistof. Oplosbaar in olie en emulgeerbaar in water. Te gebruiken met diamantpasta en -emulsie. In het bijzonder geschikt voor onderdelen die na het polijsten, ultrasoon gereinigd worden. Te gebruiken met L pasta. Kleur: blauw.

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Triggerspray	450ml	1196504
Container	2.5l	1196525


Type K - olieoplosbaar

Te gebruiken met emulsie op vlaklepsystemen. Werkt mee aan een gemakkelijke lepbewerking en zorgt voor een schoner proces. Te gebruiken met type K en type O diamant emulsie. Kleur: helder.

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Container	2.5l	1197525

Verpakking - los

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Triggerspray, leeg	450ml	11988
Sproeikop voor trigger-spray	-	1198802



Polijstdoeken

Zacht vezeldoek met hoge absorptiecapaciteit en weinig oneffenheden. Ideaal als eindbewerking. In het bijzonder na een roterende viltbewerking waarbij sporen zijn nagebleven. Met 1 µm Kemet diamantpasta goed uitboenen voor meer glans.

Omschrijving	Afmeting in mm	Kleur	Art.nr.
Polijstdoek AZ-8			
Vellen, 100 st.	300 x 250	Wit	14961
Polijstdoek Sontara TG			
Doek (glad), 800 st.	335 x 380	Blauw	14971
Rol (glad), 500 st.	280 x 380	Blauw	14970

Reinigingsdoek Sontara EC

Veelzijdig niet-gebonden, siliconen- en lijm-vrij doek. Herbruikbaar. Zowel droog als nat te gebruiken. Solvent-proof. Hoog absorptievermogen, ook voor oliën en solventen. Maakt snel droog, pluist niet, bevat geen additieven die het oppervlak kunnen besmetten. Vanwege zachte vezels ook te gebruiken voor polijst- en eindbewerkingen.

Omschrijving	Afmeting in mm	Kleur	Art.nr.
Doek, 250 st.	305 x 420	wit, crêpe	14965
Rol, 400 st.	305 x 380	Wit, crêpe	14966

Werkplaatsdoeken

Een industriële schoonmaakdoek met grote absorptiecapaciteit. Neemt ook heel goed vuil af. Hierdoor zeer geschikt voor gebruik tijdens lep- en polijstbewerkingen.

Omschrijving	Afmeting in mm	Kleur	Art.nr.
Doek, 56 st.	330 x 315	Wit	14975

Wegwerphandschoenen

Ongepoederde wegwerphandschoenen. Elastisch, niet steriel. Voor behandeling van kleine onderdelen, montagewerkzaamheden, het schoonmaken van oppervlakken etc.

Verpakkingseenheid: 1 dispenserdoos van 100 stuks

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Nitril handschoenen, mt. 8	Blauw	14955
Nitril handschoenen, mt. 9	Blauw	14954



Kemet CO-42 is een reinigings- en ontvettingsvloeistof met reinigingskenmerken die direct vergelijkbaar zijn met die van 1.1.1. Trichloorethaan, echter **zonder** de ozon-aantastende eigenschappen.

Kemet CO-42 is ontwikkeld voor koud gebruik. Te gebruiken als spray of met borstel, doek of voor volledige onderdompeling.

Niet gebruiken bij verhoogde temperaturen of in ultrasone reinigingssystemen.

Kenmerken:

- Onmiddellijke vervanging voor 1.1.1. Trichloorethaan;
- Bevat geen ozon-aantastende elementen;
- Hoge doelmatige ontvettingskracht;
- Enorm kostenbesparend potentieel;
- Ideale verdampingssnelheid.

Toepassingen

Kemet CO-42 is een uiterst efficiënt reinigingsmiddel voor:

- Alle metalen;
- De meeste kunststoffen;
- Keramiek;
- Glas;
- Aanverwante materialen.

Veiligheid

Lichte geur (organische, citrus). Kemet CO-42 veroorzaakt geen misselijkheid zoals die wordt veroorzaakt door blootstelling aan traditionele gechloroerde oplosmiddelen. Kemet CO-42 voldoet aan de eisen vermeld in het 'Montreal Protocol', die het gebruik van ozon-aantastende chemicaliën verbieden.

Voordelen

Effectief

Kemet CO-42 breekt door verontreinigingen heen zoals lep- en polijstresiduen, vet, oliën en algemene oppervlakteverontreiniging.

Verdamping

Kemet CO-42 droogt relatief snel, maar niet te snel om opgedroogde vlekken op het werkstukoppervlak achter te laten. De gecontroleerde verhouding tussen de bevochtigings- en verdampingseigenschappen zorgen voor een grote veelzijdigheid en efficiëntie.

Verpakking	Art.nr.
Trigger-spray, 450ml	1199004
Container, 5l	1199050
Container, 25l	1199075



Reinigings- en ontvettingsvloeistof met alle karakteristieke eigenschappen die nodig zijn om vet, olie en residuen te verwijderen.

Te gebruiken op alle materialen, keramieken e.d. (altijd eerst op een klein deel testen);

Geleverd in spuitbus met afneembare en tevens verlengde sproeibus. Hierdoor zijn moeilijk bereikbare delen ook in te spuiten.

Voordelen

- Hoge doelmatige ontvettingskracht;
- Erg hoge verdampingssnelheid;
- Geen inbranding;
- Verwijdert onmiddellijk lep- en polijstresiduen;
- Kostenbesparend;
- Bevat geen ozon-aantastende substanties.

Verpakking

Spuitbus, 500ml

Art.nr.

1199001



Dasty

Verwijdert alle soorten vet. Dit product is dankzij zijn ultrageconcentreerde formule, een zeer krachtig en doeltreffend product. Ideaal voor grondig ontvetten van alle mechanische onderdelen en grote oppervlakken, het brengt tevens moeiteloos de originele glans terug. En met het grootste gemak verwijdert het vet en minerale oliën, zelfs wanneer deze aangekoekt zijn.

Per fles à 1000ml

Art.nr.

11995



Brunox multi-spray met turboline

Kenmerken:

- Uitstekende roestbescherming en smerwerking;
- Excellente kruipeigenschappen;
- Milieuvriendelijk, slechts 3% CO₂ als drijfgas! De bus bevat 97% werkzame stof;
- Vlampunt 78°C;
- Bevat geen siliconen, teflon noch grafiet, zodat verharsen uitgesloten is;
- Neutraal t.o.v. gelakte oppervlakken, rubber, plastic, leer, hout etc.;
- Aangename geur.

Toepassingen:

- Onderhoud;
- Reparatie;
- Productie;
- Reiniging;
- Opslagplaats;
- Transport.

Technische gegevens:

- Laagdikte: 1 - 2 micron;
- Effectiviteit: 100 - 120 m²/l;
- Vlampunt: 78°C;
- Smerwerking: gegarandeerd tot -50°C;
- Warmtebestendigheid: tot 160°C kortstondig, tot 125°C langdurig.

Te gebruiken als: smeermiddel, kruipolie, corrosie beschermingsmiddel, reinigingsmiddel, contact-spray.

Andere verpakkingen op aanvraag.

Verpakking	Art.nr.
Spraybus, 300ml	95300
Display (24 stuks)	95301